# HIDROREPELL CERA PARA CIMENTICIO

Cera de Auto Brilho

## Propriedades

**HIDROREPELL CERA PARA CIMENTÍCIO** é uma cera líquida de auto brilho desenvolvida para promover beleza e proteção de revestimentos, tais como pisos cimentícios, granitina, concreto aparente e cerâmica rústica, podendo ser aplicada em chão e parede de ambientes internos.

**HIDROREPELL CERA PARA CIMENTÍCIO** é elaborado com resinas sintéticas e ceras naturais, possuindo como característica principal formar uma película de alta dureza, brilho, e com reduzido coeficiente de atrito; resultando em excelente resistência a riscos e alta durabilidade.

## Denominação Química

Derivados de resinas acrílicas polietilênicas, ceras naturais.

## Vantagens

**HIDROREPELL CERA PARA CIMENTÍCIO** facilita a limpeza onde foi aplicada,evitando manchas, incrustações de sujeiras, proporcionando excelente brilho mesmo em superfícies já desgastadas. Proporciona um acabamento bonito e agradável para ambientes internos.

**HIDROREPELL CERA PARA CIMENTÍCIO** prolonga a vida útil em superfícies novas, é melhora visivelmente o aspecto de superfície já desgastadas pelo uso. Este produto apresenta a características de resistência a água e óleos por ter propriedades Hidrofugantes e Oleofugantes.

**Manutenção:** Se aplicado, nas devidas condições, conforme a indicação do produto informamos que a durabilidade de uso varia: 6 meses para reaplicação, para áreas de alto tráfego; 8 meses reaplicação de áreas de médio e baixo tráfego. Dependendo do desgaste da película protetora.

## Dados Técnicos

Aspecto - 25 °C..... líquido leitoso

Densidade 25°C (g/cm$^3$).....1,02

Solubilidade em água ..... solúvel

(*) não considerar como especificação

## Instruções de Uso

**HIDROREPELL CERA PARA CIMENTÍCIO** pode ser aplicado com esponja, rolo de pintura, pincel, e equipamentos de pintura industriais. Possui em sua fórmula um agente nivelante, portanto, não deixa riscos ou imperfeições no acabamento.

**HIDROREPELL CERA PARA CIMENTÍCIO** dispensa polimento e rende entre 10 à 15 m$^2$/litro. Pode ser aplicado sobre o **HIDROREPELL SELADOR PARA CIMENTÍCIO WB** (aplicar com a superfície oleofugada ainda úmida, não estando totalmente curada a secagem). Não pode ser usadas em superfícies já impermeabilizadas.

Pode ser aplicado puro ou diluído 1:1 ou até 1:5 em água limpa. O acabamento com brilho ou acetinado, em pisos cimentícios, está relacionado com a diluição do produto, quanto menos diluído mais brilho dará ao acabamento.

Segue sugestão de diluição:
Primeira demão 1:1
Segunda demão 1:3
Terceira demão 1:5

O número de demão necessária é calculado de acordo com o acabamento exigido. Recomenda-se aplicações uniformes, aguardando o intervalo de tempo de cura de 6 horas entre a aplicação das demãos subseqüentes; ou quando notado que a superfície não esteja pegajosa.

Aguardar no mínimo 12 horas para uso da área aplicada quando se tratar principalmente de superfícies horizontais.

## Armazenamento/Validade

**HIDROREPELL CERA PARA CIMENTÍCIO** deve ser armazenado em local cuja temperatura não ultrapasse os 35ºC. Manter a embalagem sempre fechada em local

coberto, seco e ventilado. Sob estas condições, o produto tem vida útil de 24 meses a partir da data de fabricação.

## Embalagem

**HIDROREPELL CERA PARA CIMENTÍCIO** é comercializado em embalagens de 1 litro e 3 litros.

## Qualidade

Os produtos MANCHESTER QUIMICA S/A, são fabricados sob rigoroso controle de qualidade, de forma a garantir suas características e desempenho, desde que sejam corretamente utilizados e estocados.

## Segurança

Durante a aplicação do produto deve-se ter cuidados quanto ao seu manuseio, evitando o contato com a pele e olhos por meio da utilização de luvas e óculos de proteção. Recomenda-se a leitura atenta da Ficha de Segurança de **HIDROREPELL CERA PARA CIMENTICIO**. Em caso de ingestão, e contato com os olhos, procure imediatamente um médico.

## Recomendações

Não neutralizar ou incinerar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Todos os dados e recomendações constantes em boletins da Manchester Química do Brasil S.A. são indicações de aplicações exemplificadas dos nossos produtos. Estes dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Todos os produtos de nossa empresa são objetos de exames cuidadosos. Porém, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DO NOSSO CONTROLE, NÃO PODEMOS ACEITAR RESPONSABILIDADES PELOS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DE UM ARMAZENAMENTO IRREGULAR OU UMA APLICAÇÃO INDEVIDA. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, consultar nosso departamento técnico.

Manchester QUÍMICA S.A.

Tel +55 48 3431 3333 // Fax +55 48 3431 3334
Rodovia Pedro Manoel Pereira, 255
Bairro Demboski - Criciúma - SC
Cep 88813-820 - Cx. Postal 3038

**mqb@mqb.com.br // www.mqb.com.br**