



DESCRIPTIVO TÉCNICO

<h1>LUVA BLACK TRACTOR</h1>	RESISTÊNCIA	FOTO
	EN 388  3231	EN 407  X2XXXX

CÓDIGO	CA	COR	TAMANHO	EMBALAGEM
10.10.957.07	37.981	Preta	9(G) e 10(EG)	Pacote com 12 pares e Caixa com 144 pares.

DESCRIÇÃO	USO A QUE SE DESTINA
<p>LUVA BLACK TRACTOR VOLK: Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e fibras naturais, revestimento da face palmar, face palmar dos dedos e ponta dos dedos em borracha vulcanizada; punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Conforme EN388:2003 obteve resultado de níveis de desempenho 3231, em que: 3 - Resistência à abrasão; 2 - Resistência ao corte por lâmina; 3 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção. Norma EN407:2004 Riscos Térmicos (Calor e Chama) os níveis de desempenho são X2XXXX.</p>	<p>Indicada em trabalhos leves e médios, para proteção das mãos dos trabalhadores contra agentes mecânicos e térmicos. Resistência ao calor de contato até 250° C até 15 segundos. Utilizada nos setores operacionais de Indústrias Petrolíferas, Indústrias e Serviços Agrícolas, Construção Civil, Metal-Mecânica, Cerâmica, Aeronáutica, Automotiva, Transportadoras, Armazéns Logísticos, Terminais de Cargas, Mineradoras e outras.</p>

OBSERVAÇÃO
<p>Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes agressivos químicos (ácidos, solventes, etc.), líquidos quentes, na presença de chamas (fogo), projeções de fagulhas, respingos de soldas e/ou metais fundidos.</p>

INSTRUÇÕES DE USO
<ul style="list-style-type: none"> Lavar e secar as mãos antes de calçar as luvas. Manter unhas aparadas, retirar anéis e adornos pessoais antes de calçar as luvas.

INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> Na lavagem, utilizar detergente neutro e escova de cerdas macias ou máquina de lavar. Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejante (água sanitária). Lavar e enxaguar em água morna (Máximo 40° C). Repetir as operações em caso de extrema sujeira. Secar a sombra naturalmente ou em secadora (Máximo 40° C).

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> Estocar em local fresco, seco e arejado. Proteger de exposição direta ao sol e outras intempéries.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL
VOLK DO BRASIL LTDA